

KGFC300EN



Capacidad de carga: 300 kg
 Capacité de charge: 300 kg
 Capacidade de carga: 300 kg

Gracias a su diseño compacto, estabilizado y su motor eléctrico, es perfecto para trabajar en todo tipo de terrenos y lugares estrechos.
 Grâce à leur design compact, stabilisé et leur moteur électrique, ils sont parfaits pour travailler dans tout type de terrains et endroits étroits.
 Graças ao seu desenho compacto estabilizado, o seu motor elétrico é perfeito para trabalhar em todo o tipo de terrenos e lugares estreitos.



Baterías de gel
 Batteries au gel
 Baterias de gel



Transmisión 4x4,
 Marcha adelante máx. 6 km/h, Marcha atrás 2,5 km/h
 Transmission 4x4
 Vitesses avant max. 6 km/h, Marche arrière 2,5 km/h
 Transmissão 4x4
 Marcha frente máx. 6 km/h, Marcha trás 2,5 km/h



OPCIONAL / OPTIONNEL

Extensión de carga · Pala · Plataforma de carga
 Extension de charge · Pelle · Plateforme de chargement
 Extensão de carga · Pá · Plataforma de carga



CARACTERÍSTICAS / CARACTÉRISTIQUES	KGFC300EN
Motor Moteur Motor	2 Motores eléctricos 2 Moteurs électriques 2 Motores elétrico
Potencia Puissance Potência	48 V / 20 Ah 800W (x2)=1600W
Autonomía Autonomie Autonomia	8 - 10 horas heures
Tiempo de carga Temps de charge Tempo de carregamento	8 h
Volquete Benne Basculante	Manual con palanca basculante automática Manuelle avec levier basculant automatique Manual com alavanca oscilante automática
Pendiente máx. Pente max. Pendente max.	15°
Nivel de emisión sonora Niveau d'émission sonore Nivel de emissão sonora	40 dB (A)
Tracción Traction Tração	Neumáticos D. 400 tipo tractor Pneumatiques D.400 Type tracteur Neumáticos D. 400 tipo tractor
Peso Poids Peso	263 kg
Dimensiones ruedas Dimensions roues Dimensões rodas	Delanteras / Avant: 16*4.00-8 / Traseras / Arrière: 11*4.1-4
Dimensión caja Dimensions Benne Dimensões Caixa	1.032*714,7*411,4 mm
Dimensiones totales Dimensions totales Dimensões totais	1.536,6*838,5*880 mm